

Наименование параметра	Норма для исполнения машины с производительностью 1700		Норма для исполнения машины с производительностью 2100	
	Без сушки	С сушкой	Без сушки	С сушкой
Номинальная потребляемая мощность, кВт в том числе мощность: - водонагревателя - секции сушки	31,0	37,5	31,0	37,5
	24		24	
	-	6,7	-	6,7
Номинальное напряжение, В	380		380	
Род тока	3N~		3N~	
Частота тока, Гц	50		50	
Производительность теоретическая: - кассет/ч - тарелок ø240 мм, шт./ч	95		117	
	1710		2100	
Единовременная загрузка в кассеты, шт., не более: - тарелок * ¹ - стаканов - столовых приборов * ² - подносов	18		18	
	36		36	
	60		60	
	9		9	
Количество программ	1		Не лимитируется (более 3х)	
Расход электроэнергии при номинальном напряжении за 1 час, кВт·ч, не более: - при работе на холодной воде (15 °С) - при работе на горячей воде (55 °С)	25,0	31,5	24,5	31,0
	15,0	21,5	14,5	21,0
Расход воды через водонагреватель, л/ч	200		200	
Расход воды через водонагреватель на ополаскивание одной кассеты, л, не более * ³	2,5		2	
Подача моющего средства	автоматическая		автоматическая	
Подача ополаскивающего средства	автоматическая		автоматическая	
Температура, °С, не менее (в соответствии с ГОСТ 14227 “Посудомоечные машины”): - моющего раствора - ополаскивающей проточной воды	40		40	
	85		85	
Подключение к водоснабжению	Холодное или горячее		Холодное или горячее	
Наличие теплообменника (рекуператора)	-		+	
Объем, л - бойлера - ванны мытья - ванны ополаскивания	18,3		18,3	
	60		60	
	60		60	
Допустимый диапазон давления в водопроводной сети, МПа	0,2-0,6		0,2-0,6	
Габаритные размеры машины, мм, не более - длина - ширина - высота	1590* ⁴	2390* ⁴	1590* ⁴	2390* ⁴
	730		730	
	1550	1900	1550	1900
Масса машины, кг, не более	250* ⁴	320* ⁴	250* ⁴	320* ⁴
Срок службы, лет, не менее	8		8	
* ¹ - максимальный диаметр тарелок, устанавливаемых в кассету - 400 мм. * ² – при расположении приборов на дне кассеты в один слой. * ³ – при максимальной производительности. * ⁴ масса и длина машины указана без столов.				